

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK[®]P19 POLITURA DO MARMURU I GRANITU

Opis: HMK[®]P19 jest środkiem pielęgnacyjnym zawierającym wosk silikonowy. Jest łatwy w użyciu. HMK[®]P19 daje się łatwo polerować nie pozostawiając smug. Zastępuje politory zawierające CKW. HMK[®]P19 jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera trójchloroetylenu, dlatego jest bezpieczny w użyciu.

Właściwości: HMK[®]P19 tworzy na powierzchni kamienia naturalnego cienką warstwę ochronną, której twardość i połysk mogą być zwiększone przez polerowanie. Dzięki temu w dużym stopniu uniemożliwia się wnikanie brudu, wilgoci i kwasów występujących w gospodarstwie domowym. HMK[®]P19 można stosować do bieżącej pielęgnacji czyszczącej dodając go do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). Polerowanie powierzchni będzie znacznie łatwiejsze przy zastosowaniu specjalnie skonstruowanej HMK[®]Z202 TRÓJ- TARCZOWEJ- POLERKI- ODKURZACZA. Przy jej zastosowaniu, jednocześnie zbiera się kurz i poleruje podłogę.

HMK[®]P19 rozkłada się biologicznie i nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Obszary zastosowań: HMK[®]P19 nadaje się do polerowanego marmuru, agglomarmuru, wapieni i granitów w postaci wyłóżeń podłogowych, parapetów, schodów, blatów łazienkowych i kuchennych i in. - głównie we wnętrzach. Przy stosowaniu na zewnątrz trwałość jest ograniczona poprzez wpływ promieniowania słonecznego i deszczu.

Stosowanie: HMK[®]P19 nanosić na czystą powierzchnię kamienia cienką i równomierną warstwę za pomocą szmatki lub gąbki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. W czasie schnięcia nie wchodzić na pielęgnowane wyłożenie. Następnie wypolerować miękką szmatką lub HMK[®]Z202. Wyłożenia, które są pielęgnowane HMK[®]P19 nadają się do wielokrotnego polerowania. Aby utrzymać lśniącą powierzchnię można od czasu do czasu dodawać HMK[®]P19 do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). Do czyszczenia starych, bardzo mocno zabrudzonych, nawoskowanych lub zaoliwionych podłóg polecamy HMK[®]R55. Za pomocą HMK[®]R55 można HMK[®]P19 także usunąć. Do bieżącego czyszczenia polecamy HMK[®]P24 – szlachetne mydło do kamienia, które znacznie poprawia trwałość HMK[®]P19, ponieważ w porównaniu ze zwykłymi środkami pielęgnacyjnymi nie ługuje.

Wydajność: W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 15- 20 m²/ litr przy pierwszym użyciu. W dalszym stosowaniu odpowiednio mniej.

Przechowywanie: W chłodnym, ale nie mroźnym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.

Ochrona środowiska: Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.