

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK® P 7 ŚRODEK PIELEGNACYJNY –NOWY-

Opis: HMK® P 7 jest woskiem do polerowania zawierającym rozpuszczalnik o właściwościach ochronnych i pielęgnacyjnych. Stosowany głównie w pomieszczeniach. HMK® P 7 jest łatwy w użyciu i może być polerowany ręcznie lub maszynowo aż do wysokiego połysku.

Właściwości: HMK® P 7 powoduje pogłębienie zabarwienia i struktury, co wyraźnie poprawia wygląd obrabianego kamienia. Utrudnia wnikanie brudu i wilgoci oraz działa przeciwpoślizgowo. HMK® P 7 jest odporny na ogólne zabrudzenia domowe i sól kuchenną. HMK® P 7 nie jest odporny na rozcieńczanie nitro, benzynę itp. W zależności od obciążenia wykazuje kilkumiesięczną trwałość.

Obszary zastosowań: HMK® P 7 przy stosowaniu we wnętrzach nadaje się do wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych, jak polerowany marmur, szlifowany wapień, płyty solnhofener, trawertyn, łupek theumaer, dolomit anröchter, granit, betonowe bloczki, kamień sztuczny, marmur agglo i flizy nieglazurowane.

Podłoże: Powierzchnia obrabiana powinna być sucha i czysta. Przy pierwszej obróbce świeżo położonych powierzchni trzeba odczekać odpowiedni czas potrzebny dla zmniejszenia wilgotności podłoża. Również po czyszczeniu podłoża należy odczekać 1 dzień do wyschnięcia podłoża.

Stosowanie: HMK® S 31 nanosić ruchem ciągłym i równomiernie za pomocą czystej szmatki. Po 20-30 minutach schnięcia polerować miękką szmatką. Na powierzchnie wcześniej polerowane nanosić cienką warstwę. HMK® P 7 może być ponownie nakładany, gdy skuteczność poprzedniej warstwy się zmniejszy. Ogólne zabrudzenia usuwa się wcześniej za pomocą bezkwasowego środka czyszczącego HMK R 55. Do regularnej pielęgnacji i czyszczenia obrabianych powierzchni najlepiej nadaje się szlachetne mydło do kamienia HMK P 24.

Wydajność: W zależności sposobu nanoszenia ok. 10-20 m²/litr

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: W czasie nanoszenia środka zadbaj o dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę ochronną typu A. Nie trzymać w pobliżu stosowanego HMK® S 31 żywności i używek- możliwe wchłanianie zapachu rozpuszczalnika. Pozostający składnik woskowy nie jest szkodliwy dla zdrowia.

GGVS/GGVE: Klasa 3, Liczba 31 c, VbF: A II palny

Dostępny w formie:

1-litrowe butle z białej blachy	12 sztuk w sprawdzonym kartonie
5-litrowe kanistry z białej blachy	2 sztuki w sprawdzonym kartonie
10-litrowe kanistry z białej blachy	1 sztuka luzem

/wszystkie opakowania nadają się do recydingu/