

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK® R 52 ŚRODEK DO USUWANIA WOSKU I OLEJU

Opis: HMK® R 52 Pasta rozpuszczająca do czyszczenia i usuwania plam olejowych i woskowych oraz pozostałości zmiękczaczy nieodpowiednich fug silikonowych na powierzchniach ścian i podłóg.

Właściwości: HMK® R 52 rozpuszcza stare i świeże zabrudzenia do głębokości 2 cm. Idealny do czyszczenia przebarwień obrzeży wyłożeń z kamienia naturalnego, które zostały spowodowane przez pozostałości zmiękczaczy nieodpowiednich fug.

Obszary zastosowań: HMK® R 52 nadaje się do wszystkich rodzajów kamieni naturalnych i sztucznych, jak polerowany i szlifowany marmur, polerowany i szlifowany granit, wapień, trawertyn, płyty solnhofener, wyłożenia kamienne, ceglane i cotto, flizy, beton płukany, bruk, jak również jastrzych cementowy i tynk mineralny.

Stosowanie: HMK® R 52 nanosić na czyszczoną powierzchnię i wcierać szczotką. Następnie nałożyć znowu HMK® R 52 aż do uzyskania grubości warstwy minimum 5 mm. Po wyschnięciu pasty /ok. 12 godzin/ pozostającą masę stałą zmieść miotłą. Po czyszczeniu nie mogą pozostawać ciemne plamy. Zabrudzenia znajdujące się głębiej usunąć przez ponowne lub kolejne nałożenie warstwy. Przy usuwaniu przebarwień z fug silikonowych najpierw całkowicie wyciąć starą fugę silikonową. Następnie postępować jak wyżej. Po skutecznym oczyszczeniu szczelin dylatacyjnych uzupełnić fugi odpowiednim silikonem do kamieni naturalnych zgodnie z zaleceniami producenta. Po skutecznym zakończeniu czyszczenia przemyć wodą z małym dodatkiem bezkwasowego środka czyszczącego HMK R 55. Narzędzia zmyć wodą bezpośr. po użyciu.

Uwaga: Przy temperaturach podłoża poniżej +5 oC i ponad +20 oC nie stosować HMK® R 52 . Wyłączyć wcześniej ewentualne ogrzewanie podłogowe.

Wydajność: W zależności od stopnia zabrudzenia. Przy jednorazowym nanoszeniu, warstwa o grub. ok. 5 mm, 1 litr starcza na ok. 0,2 m²

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach przez ok. 12 miesięcy, w sposób niedostępny dla dzieci.

Usuwanie odpadów: Suchy proszek może być wrzucany do ogólnie dostępnych pojemników na specjalne odpady. Kod odpadu nr 54209; oznaczenie: stałe zabrudzone olejem i tłuszczem środki obrotowe /przep.dot.odp.V z dn. 03.04.90/

BHP: Nie może dostać się w ręce dzieci. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w miejscach chłodnych i dobrze wietrzonych, z dala od źródeł ognia – nie palić w pobliżu. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji. W czasie nanoszenia środka zadbać o dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę ochronną typu A. Nie trzymać w pobliżu stosowanego HMK® R 52 żywności i używek /możliwe wchłanianie zapachu rozpuszczalnika/.

GGVS/GGVE: Klasa 3, Liczba 31 c, VbF: A II palny

Dostępny w formie:

1-litrowe puszki z białej blachy

12 sztuk w sprawdzonym kartonie

/