

## TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

### HMK<sup>®</sup>R77 PŁYN DO KAMIENIA - DO USUWANIA I PRZETWARZANIA RDZY

**Opis:** HMK<sup>®</sup>R77 jest zawierającym kwasy, specjalnym środkiem czyszczącym z komponentami chroniącymi przed rdzą - do usuwania i przetwarzania rdzy, która może się pojawić w różnych granitach i gnejsach.

**Właściwości:** HMK<sup>®</sup>R77 trwale usuwa rdzę i rdzawe przebarwienia, obojętne czy pochodzą one z naturalnej zawartości żelaza w kamieniu, bądź z obróbki przy cięciu (opiłki). Usuwa także lekkie zanieczyszczenia cementowe, z zapraw murarskich, pozostałości po szlifowaniu i podobne zabrudzenia. Politory do granitu nie będą atakowane.

**Obszary zastosowań:** HMK<sup>®</sup>R77 usuwa rdzę z wszystkich odpornych na kwasy kamieni naturalnych, szczególnie z zawierających żelazo gnejsów i granitów jak serycyt, creciano, różowy sardo, biały sardo, bawarski granit leśny i inne.

**Stosowanie:** nie rozcieńczony HMK<sup>®</sup>R77 nanosić na suchy kamień i równomiernie rozprowadzić. Po pewnym czasie działania ok. 12 – 24 godz. (nie dopuścić do wyschnięcia, najlepiej przez noc) zmyć dokładnie wodą. Jeżeli rdza nie została całkowicie usunięta, zabieg należy powtórzyć. W czasie działania środka kamień chronić przed wodą.

**Uwaga:** HMK<sup>®</sup>R77 zawiera kwasy i dlatego nie może być stosowany do polerowanego marmuru, wapieni, pow. aluminiowych, miedzi cynku i innych podłoży wrażliwych na kwasy. Przy polerowanym granicie i niektórych innych kamieniach naturalnych może dojść do przyciemnienia koloru, które będzie widoczne przez dłuższy czas. W niektórych gatunkach kamienia do ponownego rozjaśnienia może dojść po b. długim czasie. Z tego powodu przy pomocy HMK<sup>®</sup>R77 powinno czyścić się zawsze całą powierzchnię. W przypadkach wątpliwych zawsze wcześniej przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

**Zużycie:** w zależności od rodzaju kamienia ok. 5 - 15 m<sup>2</sup>/ litr

**Przechowywanie:** W chłodnym i zamkniętym miejscu w sposób niedostępny dla dzieci.

**BHP:** HMK<sup>®</sup>R77 zawiera kwasy, podrażnia oczy i skórę. Zaleca się stosowanie rękawiczek i okularów ochronnych. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody. Pomieszczenia robocze dobrze wietrzyć lub nosić ochronę dróg oddechowych typu B lub E. Znajdujące się w pomieszczeniu wrażliwe metale jak np.: szyny metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, lampy, komputery, lustra i inne mogą zostać zaatakowane przez środek czyszczący lub jego opary.

**Oznakowanie zgodnie z przepisami:** Xi – Reizend (Xi - Drażniące)

**Zawiera:** tensydy, kwasy, środki konserwujące, UBA Nr – 14020011.